

# Barniz Pavimento Impreso

## DESCRIPCIÓN

Barniz pavimento impreso es un recubrimiento impermeable a base de resinas acrílicas termoplásticas al disolvente, especialmente indicado para el sellado del pavimento impreso y como tratamiento antipolvo en paramentos de hormigón.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Se puede aplicar en todo tipo de pavimentos de hormigón impreso tanto nuevos como para su mantenimiento. También es aplicable en cualquier suelo de hormigón como tratamiento antipolvo o simplemente para mejorar facilitar su limpieza.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Transparente
<b>Acabado:</b>	Brillante
<b>Densidad:</b>	0,95 ± 0,1 g./cc
<b>Secado al tacto:</b>	1 - 4 horas.
<b>Repintado:</b>	Mínimo 12 horas
<b>Rendimiento:</b>	6-12 m <sup>2</sup> /l.

## MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar limpio y seco, sin presencia de humedad, polvo, aceites, eflorescencias, etc, así como tener suficiente porosidad para que el producto tenga una buena adherencia.

La temperatura tanto del soporte como ambiente debe estar entre 5 y 30 °C y la humedad relativa por debajo del 20%.

Se puede aplicar tanto a brocha como a rodillo o por pulverización.

No aplicar con riesgo de lluvias o heladas.

Producto listo al uso, no se debe diluir.

Agitar el producto antes de usar.

Disolvente de limpieza de las herramientas: Xileno

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2016

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98  
[www.ralpe.es](http://www.ralpe.es) [ralpe@ralpe.es](mailto:ralpe@ralpe.es)