

BARNIZ SINTÉTICO

DESCRIPCIÓN

Barniz sintético brillante interior-externo, rico en aceites tratados que le confieren una gran elasticidad, penetrabilidad a la vez que adherencia y brochabilidad.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Para decorar y proteger toda clase de objetos de madera que residan tanto en interiores como en exteriores

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Incoloro
Acabado:	Brillante
Punto de inflamación:	Inflamable
Secado al tacto:	2-4 horas
Repintado:	2-4 horas
Rendimiento:	10-12 m ² /kg.

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Las superficies a barnizar tienen que estar limpias de polvo, grasa, etc.

Primera mano: diluir con White Spirit 15-20%, lijar y aplicar.

Segunda mano: diluir 5-10%

Cerrar los envases después de su uso

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

