

# CALPECRIL SUELOS

## DESCRIPCIÓN

Emulsión acrílica con elevada resistencia al impacto y la abrasión, buena adherencia, secado rápido y gran resistencia al exterior, la hacen ideal para el pintado de todo tipo de suelos porosos.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Es ideal para frontones, pistas de tenis, zonas deportivas, etc. y suelos tanto exteriores como interiores. Para tránsito rodado y altas resistencias se recomienda utilizar productos de dos componentes (Epoxi o Poliuretano).

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Verde, Rojo, Blanco y Gris
<b>Peso específico:</b>	1,300 Kgs./l. (± 1%)
<b>Acabado:</b>	Ligeramente satinado
<b>Punto de Inflamación:</b>	No inflamable
<b>Viscosidad Brookfield RTV sp5/ 20RPM:</b>	100-120 poises a 20°C
<b>Secado al tacto:</b>	20°C 1 hora
<b>Repintable:</b>	6-8 horas
<b>Rendimiento:</b>	5-8 m <sup>2</sup> /Kg./Mano

## MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Limpiar las superficies a pintar de polvo, grasa, ácidos, barro, etc. Asegurar que la superficie tenga suficiente porosidad para la buena adherencia del producto.

Si son superficies ya pintadas eliminar las desconchadas y las pinturas mal adheridas.

- Primera mano: diluir con un 10-15% de agua.
- Segunda mano: añadir un 5% de agua.

No aplicar nunca a temperaturas del soporte inferiores a 5°C, ni superiores de 35 °C.

Preservar de las heladas. No almacenar por debajo de 5°C.

Mantener los envases cerrados después de su uso.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98  
[www.ralpe.es](http://www.ralpe.es) [ralpe@ralpe.es](mailto:ralpe@ralpe.es)