

# CALPEFACH 50

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de emulsión acuosa para interiores, lavable y con buena blancura inalterable.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Para el pintado de paredes y techos de interiores, donde se precisa un gran poder cubriente con un precio asequible.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Densidad:</b>	1,5 Kg/l
<b>Punto de inflamación:</b>	No inflamable
<b>Secado al tacto:</b>	1 Hora (25°C, 45%HR)
<b>Repintado:</b>	2-4 Horas (25 °C, 45% HR)
<b>Rendimiento:</b>	5-8 m <sup>2</sup> /l
<b>Volumen en sólidos:</b>	34%

## MODO DE EMPLEO

El soporte debe estar limpio de polvo y grasa y seco de agua.

Aplicar a temperaturas superiores a 5°C.

Sobre cemento y hormigón diluir un 20% la primera mano.

Sobre yeso o madera, imprimir con Calpefina Selladora.

Sobre yeso muerto, imprimir con Fijacal.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 2

Fecha de edición: Junio 2016

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98  
[www.ralpe.es](http://www.ralpe.es) [ralpe@ralpe.es](mailto:ralpe@ralpe.es)