

# CALPEFACH 7

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica para interiores y exteriores, a base de copolímeros acrílicos, de gran resistencia a la intemperie. Efecto antigoteo, no salpica.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Para la decoración en general de superficies de yeso y albañilería, de interiores y exteriores.

Muy adecuado para soportes de hormigón y patios de luces.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Peso específico:</b>	1,5 Kg/l
<b>Punto de inflamación:</b>	No inflamable
<b>Secado al tacto:</b>	1 Hora (25 °C, 45 % HR)
<b>Repintado:</b>	8 Horas (25 °C, 45 % HR)
<b>Rendimiento:</b>	4-9 m <sup>2</sup> /l

## MODO DE EMPLEO

Aplicar a brocha, rodillo o pistola.

Dilución en agua:

- Primera Capa: 10-20%
- Segunda Capa: 5-10%

El soporte debe estar limpio y seco.

Aplicar a temperaturas superiores a 5°C.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 2

Fecha de edición: Junio 2016

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98

[www.ralpe.es](http://www.ralpe.es)

[ralpe@ralpe.es](mailto:ralpe@ralpe.es)