

CALPEFACH Exterior

DESCRIPCIÓN

Pintura plástica mate de extremada calidad a base de copolímeros vinílicos en dispersión acuosa.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus características especiales de acabado, es una pintura concebida para la alta decoración tanto en interiores como en exteriores. Su elevado grado de cubrición, la convierten en un excelente acabado para toda clase de superficies y especialmente para aquellas de elevadas exigencias.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Semi-Mate
Densidad:	1,44 Kg/l
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 hora
Repintado:	2 horas
Rendimiento:	3-7 m ² /l
Viscosidad:	35±5 poises

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado. Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas estén en buen estado, lavar y lijar antes de aplicar CALPEFACH EXTERIOR. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente e imprimir primeramente.

Diluir la primera mano con un máximo del 15% en agua y una segunda mano entre un 5% y un 10%.

No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

