

# CALPEFACH PREMIUM

## DESCRIPCIÓN

Pintura al agua de máxima calidad, formulada a base de copolímeros acrílicos. Se caracteriza por su alta cubrición, acabado mate, bajo olor, resistencia al frote y efecto anti salpicaduras.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus características especiales, es una pintura concebida para el pintado de todo tipo de superficies de hormigón, yeso, escayola, prefabricados y otros materiales de construcción en paredes, techos, patios, escaleras, etc... donde se requiera un producto de alta calidad.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Blanco
<b>Acabado:</b>	Mate
<b>Densidad:</b>	1,56 ± 0,05 Kg/L
<b>Punto de inflamación:</b>	No inflamable
<b>Secado al tacto:</b>	1 hora
<b>Repintado:</b>	4 horas
<b>Rendimiento:</b>	6-12 m <sup>2</sup> /l
<b>Lavabilidad:</b>	Superior a 5000 ciclos (UNE 48284)
<b>Contenido de VOC :</b>	Inferior a 30 gr/l Según directiva 2004/42/CE
<b>Características destacadas:</b>	Antigoteo Alta cubrición Resistente al frote

## MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado. Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas estén en buen estado, lavar y lijar antes de aplicar el producto. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente e imprimir primeramente. Diluir la primera mano con un máximo del 15% en agua y una segunda mano entre un 5% y un 10%. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35 °C.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Enero 2018

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98  
[www.ralpe.es](http://www.ralpe.es) [ralpe@ralpe.es](mailto:ralpe@ralpe.es)