

CALPEFACH PREMIUM

DESCRIPCIÓN

Pintura al agua de máxima calidad, formulada a base de copolímeros acrílicos, se caracteriza por su alta cubrición, acabado mate, resistencia al frote y efecto anti salpicaduras.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por sus características especiales, es una pintura concebida para el pintado de todo tipo de superficies de hormigón, yeso, escayola, prefabricados y otros materiales de construcción en paredes, techos, patios, escaleras, etc... donde se requiera un producto de alta calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,54 ± 0,05 Kg/L
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 hora
Repintado:	4 horas
Rendimiento:	6-12 m ² /l
Lavabilidad:	Superior a 5000 ciclos (UNE 48284)
Contenido de VOC :	Inferior a 30 gr/l Según directiva 2004/42/CE
Características destacadas:	Antigoteo Alta cubrición Resistente al frote

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado. Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente. Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas estén en buen estado, lavar y lijar antes de aplicar el producto. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente e imprimir primeramente. Diluir la primera mano con un máximo del 15% en agua y una segunda mano entre un 5% y un 10%. No aplicar a temperaturas inferiores a 5°C ni superiores a 35 °C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 0

Fecha de edición: Noviembre 2017

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es ralpe@ralpe.es