

# CALPEFACH Satinado

## DESCRIPCIÓN

Pintura plástica de emulsión acuosa a base de resinas vinílicas modificadas, de alta estabilidad frente a la intemperie, desgaste, lavado alcalinidad y con olor suave y agradable, permitiendo el pintado de interiores. Tiene un tacto sedoso y suave.

## CAMPOS DE APLICACIÓN

Su elevada cubrición, blancura, luminosidad, lo hacen ideal tanto para interiores como para exteriores en la decoración del hogar, hoteles, pabellones industriales, rótulos publicitarios, etc.

También puede aplicarse como acabado sobre gotelés, picados, etc., proporcionando un acabado curioso y duradero.

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

<b>Color:</b>	Blanco y máquina tintométrica
<b>Acabado:</b>	Satinado
<b>Densidad:</b>	1,35 Kg/l
<b>Secado al tacto:</b>	1 hora
<b>Volumen en sólidos:</b>	43%
<b>Rendimiento:</b>	9-12 m <sup>2</sup> /l
<b>Viscosidad:</b>	30 poises
<b>Diluyente:</b>	Agua

## MODO DE EMPLEO

Métodos de aplicación: Brocha, rodillo o pistola.

Aplicar sobre superficies sanas, limpias y secas, diluyendo un 15% aproximadamente. En superficies excesivamente porosas diluir hasta un 50%.

Aplicar a temperaturas superiores a 5°C.

En superficies de yeso o madera imprimir con Calpefina Selladora.

Sobre yeso muerto, cemento o cal, imprimir con Fijacal.

Para repintar esperar un mínimo de 2 horas.

## INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

