

CALPEFIX SPRAY

DESCRIPCIÓN

Pintura formulada con resinas acrílicas de elevada calidad, junto con bióxido de titanio y aditivos para obtener un acabado perfecto.

PROPIEDADES

- Rápido secado.
- Buena adherencia.
- Excelente poder de cubrición.
- No contiene plomo ni otros metales pesados.
- Durabilidad del color.
- Facilidad de aplicación y repintado.
- Gran durabilidad del color.
- No amarillea.

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Bricolaje.
- Industria.
- Manualidades.
- Doméstico.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate mineral
Aspecto:	Liso
Ligante:	Resinas Acrílicas Termoplásticas
Secado al tacto:	5 minutos
Secado total:	10 minutos
Repintado:	5 minutos
Rendimiento:	3m ² para 500 ml. de aerosol



CALPEFIX SPRAY

MODO DE EMPLEO

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.

Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

PRECAUCIONES

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas bien ventiladas.

Solicite fichas de seguridad.

CONDICIONES DE APLICACIÓN

No aplicar a temperatura ambiente inferior a 8°C.

Temperatura del soporte entre 5° y 50° C.

Humedad máxima: 85% R.H.P.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Junio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones en laboratorio y experiencias reales de aplicación. Sin embargo, y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

