

CALPEFINA Selladora

DESCRIPCIÓN

Pasta ligeramente tixotrópica y mate, para preparación y acabado. De gran cubrición, incluso en paramentos muy porosos y con diferentes tonalidades.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Por su elevada dureza y adherencia está indicado para aplicar sobre yeso, madera, contraplacado, ladrillo, etc.
Aisla de manchas y grasas. Evita rechupamientos en los acabados.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Peso específico:	1,500 Kgs./l (±1%)
Punto de inflamación:	Inflamable
Secado al tacto:	4 horas
Repintado:	24 horas
Rendimiento:	6-8 m ² /Kg. (según paramento)
Dilución:	White Spirit

MODO DE EMPLEO

Sobre yeso, aplicado con una dilución del 5% al 15% endurece e iguala la consistencia, incluso en yesos muertos, constituyendo una base excelente para terminar con pinturas plásticas o con la misma Calpefina.

Sobre madera nueva diluir del 10% al 15%, según absorción, y acabar con esmalte.

En esmaltes, lavar, matizar y aplicar diluyendo al 10%.

Temples y colas: Eliminar descascarillados y partes flojas y aplicar con brocha una primera mano diluida al 15% y terminar con una segunda mano al 5% o 10%.

Se puede teñir con Esmalte o Tintes Universales.

Se aplica a brocha, rodillo o pistola.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

