

CARTIK ALTAS PRESTACIONES

DESCRIPCIÓN

Esmalte alcídico brillante de altas prestaciones y secado rápido, de gran resistencia al exterior y a la intemperie.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Contiene un aditivo antimoho que lo hace resistente a la formación de moho en superficie.

Se han añadido unas ceras especiales que le dan una gran resistencia al roce y evitan que la suciedad se pegue en la superficie.

Se mejora sensiblemente el tiempo de secado respecto a los nuevos esmaltes de altos sólidos que existen actualmente en el mercado.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Las singulares características de este esmalte lo hacen recomendable tanto para la decoración como para la industria, obteniendo excelentes resultados en ambos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco, carta de colores y sistema tintométrico
Brillo:	Brillante
Densidad:	1,1 ± 0,1 Kg./l.
Viscosidad:	120 -180" CF4 a 25°C
Secado al tacto:	1-2 horas
Secado total :	3-4 horas, colores oscuros hasta 6 horas
Repintado:	16 horas
Rendimiento:	14-16 m ² / Kg.
Disolvente:	White Spirit

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado.

Aplicar sobre superficies limpias y secas previamente imprimadas correctamente.

No aplicar en superficies húmedas o con alto grado de contenido en agua.

No aplicar sobre soportes con una temperatura superior a 35 °C ni inferior a 5 °C.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 0

Fecha de edición: Junio 2015

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

