

CARTIK MATE

Esmalte Sintético

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético mate de altas prestaciones por su acabado mate extremo, con excelente brochabilidad y cubrición
Se trata de un esmalte de gran adherencia, que proporciona un acabado liso. Posee un alto grado de opacidad con una buena nivelación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Las singulares características de este esmalte lo hacen recomendable tanto para la decoración como para la industria, obteniendo excelentes resultados en ambos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Brillo:	Mate
Densidad:	1,40 ± 0,1 Kg./l.
Secado al tacto:	2-4 horas
Repintado:	24 horas
Rendimiento:	18-12 m ² / Kg.
Disolvente:	White Spirit

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado

Aplicar sobre superficies limpias y secas previamente imprimadas

Es recomendable lijar entre capa y capa para conseguir una mayor adherencia

No aplicar en superficies húmedas o con alto contenido en agua.

Aplicar con una temperatura del soporte entre 5 y 35 °C

El producto cumple la Directiva Europea 2004/42/CE respecto a la limitación de componentes orgánicos volátiles. El producto está clasificado en la categoría A/i BD y tiene un valor de disolventes orgánicos volátiles inferior a 500 g/l.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 3

Fecha de edición: Junio 2016

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es ralpe@ralpe.es