

CARTIK SATINADO

Esmalte Sintético

DESCRIPCIÓN

Esmalte sintético satinado de altos sólidos, con excelente brochabilidad y cubrición. Se trata de un esmalte de gran adherencia, que proporciona un acabado liso, de alta resistencia a los agentes atmosféricos. Posee un alto grado de opacidad con una extraordinaria nivelación.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Las singulares características de este esmalte lo hacen recomendable tanto para la decoración como para la industria, obteniendo excelentes resultados en ambos.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco y sistema tintométrico
Brillo:	Satinado
Densidad:	1,20 ± 0,1 Kg./l.
Viscosidad:	120 -180" CF4 a 25°C
Secado al tacto:	4-6 horas
Repintado:	24 horas
Rendimiento:	10-14 m ² / Kg.
Disolvente:	White Spirit

MODO DE EMPLEO

Agitar antes de usar.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado.

Aplicar sobre superficies limpias y secas previamente imprimadas correctamente.

No aplicar en superficies húmedas o con alto grado de contenido en agua.

No aplicar sobre soportes con una temperatura superior a 35 °C.

Al tratarse de un producto de altos sólidos, se recomienda estirar bien el producto, ya que, a igualdad de aplicación, dejamos mucha más pintura por mano que en un esmalte convencional.

Un exceso de capa o un repintado sin respetar los tiempos estipulados pueden generar problemas de arrugamiento del producto o falta de dureza en profundidad.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 3

Fecha de edición: Junio 2016

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



www.ralpe.es

ralpe@ralpe.es