

LIQUE 33

BARNIZ PROTECTOR AL AGUA

DESCRIPCIÓN

Barniz formulado con resinas acrílicas puras de última generación en emulsión, especialmente indicado para la aplicación en paramentos verticales, tanto en interior como en exterior

CAMPOS DE APLICACIÓN

En general su uso se indica para la hidrofugación, protección y consolidación de piedra, tanto natural como artificial, fachadas ya pintadas, ladrillos, fachadas de obra vista, etc ...

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Incoloro o ligeramente coloreado.
Acabado:	En función del soporte y el número de manos va subiendo el brillo. Sobre fibrocemento a una mano semi-satinado a dos manos semi-brillante.
Densidad:	1,1 ± 0,1 g./cc.
Secado al tacto:	30-60 minutos.
Rendimiento:	2-15 m ² /l. en función del soporte.
Sólidos:	44 ± 2%.
Limpieza de herramientas:	Agua.

MODO DE EMPLEO

Agitar bien el producto hasta su perfecta homogeneización. El soporte debe estar limpio, sin polvo y seco. Sobre el soporte bien preparado aplicar una capa del producto y dejar secar de 1 a 2 horas. En soportes muy absorbentes, puede ser necesaria una segunda mano, para igualar brillos y asegurar la máxima protección anticarbonatación. La aplicación puede ser a brocha, rodillo o pistola. Aplicar a temperaturas del soporte entre 5 y 35 °C. Según la absorción del soporte diluir con hasta el 20% de agua.

OBSERVACIONES

Se debe aplicar siempre una prueba sobre el paramento en concreto a tratar, ya que se debe evaluar bien el consumo de material y si el producto ofrece el acabado deseado a nivel de brillo. No aplicar sobre soportes sin absorción (sin poro, como vidrio, mármol pulido, etc...), ya que el producto podría presentar problemas de adherencia. No aplicar sobre soportes con problemas de humedad o salitre. El producto cumple la Directiva Europa 2004/42/CE respecto a la limitación de componentes orgánicos volátiles. El producto está clasificado en la categoría A/c BA y tiene un valor de disolventes orgánicos volátiles inferiores a 40 g./l.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 2

Fecha de edición: Febrero 2018

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es ralpe@ralpe.es