

CALPEFIX

DESCRIPCIÓN

Pintura tixotrópica mate, sedosa, de gran blancura y cubrición, antimoho y sin olor. No amarillea, no gotea ni salpica. Gran adherencia. Muy buena resistencia al agua y a los detergentes. Formación de la película sin tensiones, se puede aplicar sobre fondos muy porosos, cemento y yeso fresco.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Preparación y acabado de superficies interiores de yeso y otros materiales de construcción y como aislante de todo tipo de manchas. Indicado para techos y paredes de cocina, baños, hospitales, hoteles, etc, por su gran poder aislante y por su falta de olor. Para trabajos en que se exija rapidez y un gran acabado de calidad.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Peso específico:	1,340 Kgs./l (±1%)
Punto de inflamación:	Inflamable
Viscosidad:	Gel Tixotrópico
Secado al tacto:	3 horas
Repintado:	6-8 horas
Rendimiento:	4-6 m ² /Kg./Mano

MODO DE EMPLEO

Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola. Aunque la pintura esté lista al USO, si fuera necesario se puede diluir un 5% con disolvente sin olor. Por su gran adherencia no es necesario lavar totalmente la superficie a pintar; no obstante, en superficies en mal estado, se deberán eliminar los desconchados, el polvo y las pinturas mal adheridas. Mantener cerrados los envases después de su uso.

INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

Consultar etiquetado y hoja de seguridad.

Revisión: 1

Fecha de edición: Julio 2011

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

