

AQUAFIX

DESCRIPCIÓN

PINTURA TIXOTRÓPICA AL AGUA mate basada en resinas acrílicas de alta resistencia no amarilleantes, y en pigmentos de una gran blancura y cubrición que proporcionan una eficaz barrera a las manchas del soporte.

CAMPOS DE APLICACIÓN

Preparación y acabado de superficies interiores de yeso y otros materiales de construcción que por su ubicación hayan resultado manchadas de humos, humedad, nicotina y aceites.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Color:	Blanco
Acabado:	Mate
Densidad:	1,50 ± 0,05 Kg./l.
Punto de inflamación:	No inflamable
Secado al tacto:	1 hora (25 °C y 45 % HR)
Repintado:	8 horas (25 °C y 45 % HR)
Rendimiento:	4 - 6m ² /Kg. y mano

MODO DE EMPLEO

Con el fin de aprovechar al máximo su eficacia aislante se recomienda dar al menos dos manos cruzadas de AQUAFIX.

Se puede aplicar a brocha, rodillo o por cualquier equipo de proyección adecuado.

Aplicar sobre superficies limpias, secas e imprimadas adecuadamente.

Sobre superficies ya pintadas, si las pinturas están en buen estado, aplicar AQUAFIX directamente sobre las manchas. Si están en mal estado, eliminarlas totalmente e imprimir correctamente.

En caso necesario diluir un máximo de un 5% en agua.
No aplicar a temperaturas inferiores a 5° C.

Revisión: 2

Fecha de edición: Junio 2016

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestras investigaciones tanto en el laboratorio como con nuestra experiencia real de aplicación. Sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.



PRODUCTOS RALPE, S.L. C/ Pintor Casas, 6 - 08031 BARCELONA Tel. 93 357 12 98
www.ralpe.es ralpe@ralpe.es