

# Aceite para Teca y maderas tropical

## DESCRIPCIÓN

Mezcla de aceites minerales y resinas naturales de alta calidad y gran poder de penetración, enriquecido con una combinación especial de filtros ultravioleta, que protegen a la madera de los efectos perjudiciales de la radiación solar.

## USOS / AMBITO DE ACTUACIÓN

- Muebles de jardín de madera
- Superficies de madera como pérgolas, vallas, ...
- Maderas tropicales como teca, iroko, palisandro, ...
- Maderas tratadas con sales.

## CARACTERÍSTICAS / VENTAJAS

- Nutriente para madera. Mitiga los efectos del envejecimiento.
- Gran penetración en la madera.
- Recupera el engrisamiento de maderas expuestas al sol.
- Fácil mantenimiento. No requiere lijado en posteriores aplicaciones.
- Con filtros U.V. para retrasar el desgaste del sol en la madera.

## PROPIEDADES DEL PRODUCTO

ASPECTO DE LA PELICULA SECA	VALOR	NORMA
COLOR	Incoloro o color Teca	
ACABADO	Translucido	UNE-EN 1062-1

PROPIEDADES FÍSICAS	VALOR	NORMA
DENSIDAD	0,85 ± 0,05	UNE EN ISO 2811-1
VISCOSIDAD (ISO)	70-90 KU	UNE 48076
SOLIDOS EN PESO	25 ± 2 %	UNE EN ISO 3251
CONTENIDO MAXIMO EN COV	700 g/L	Clasif. 2004/42/II A f

PROPIEDADES DE APLICACIÓN	VALOR	NORMA
RENDIMIENTO TEÒRICO	10-15 m <sup>2</sup> /L por mano	UNE EN ISO 23811
TIEMPO DE SECADO AL TACTO	12 horas	UNE 48301
REPINTADO	24 horas	UNE 48301
TIEMPO DE SECADO TOTAL	48 horas	UNE 48301
DILUCIÓN RECOMENDADA	Sin dilución	
DILUYENTE	Sin dilución	

## PREPARACIÓN DEL SOPORTE

Tanto la temperatura del soporte, como la temperatura ambiente deben estar entre 5 y 35 °C.

La humedad relativa debe estar por debajo del 85 %.

La superficie debe estar limpia, sin restos de manchas, grasas, polvo, eflorescencias, etc.

Eliminar aceites, pinturas o barnices aplicados anteriormente decapando o lijando. Dejar la madera virgen para su aplicación.

Si se quiere proteger de mohos, hongos, etc.. aplicar previamente los protectores de madera adecuados.

## METODO DE APLICACIÓN

Aplicar abundantemente el producto con una brocha o paño y dejar unos 20-30 minutos que la madera vaya absorbiendo los aceites. Transcurrido ese tiempo, retirar el producto sobrante frotando con un paño.

Si la madera estaba muy reseca, se puede repetir la operación pasadas 24 horas.

La limpieza de las herramientas debe realizarse con White Spirit o símil aguarrás inmediatamente después de su uso.

Producto listo al uso. No es necesario diluir.

Agitar el producto antes de utilizarlo.

## PRECAUCIONES

En exterior, no aplicar con riesgo de lluvias, heladas, fuerte viento o elevada insolación del soporte.

## SEGURIDAD

Todos los datos referidos a cuestiones de seguridad en el uso, toxicológicas, de transporte y eliminación de residuos están descritos en la hoja de seguridad. Asegúrese de tener la última versión de la misma.

## ALMACENAJE

La estabilidad del producto en su envase original sin abrir y almacenado en condiciones correctas es de 24 meses.

El almacenamiento debe hacerse en un lugar seco, protegido de las heladas y de la acción directa del sol y en condiciones ambientales entre 5 y 35 °C.

La información facilitada en esta ficha técnica es el resultado de nuestra experiencia e investigación, sin embargo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, solo podemos garantizar el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos. Los datos que aparecen en esta ficha pueden ser modificados en función de cambios de formulación y sus valores indicados no eximen de efectuar las pruebas de idoneidad necesarias del producto para un determinado trabajo.